






































































































TÜRKİYE ANA BAYI
Tel: (0212) 470 3 155 - 0532 273 21 23
www.avenirkamera.com






































AVENİR KAMERA








































TÜRKİYE ANA BAYI
"BİR TEKNO155 KURULUŞUDUR."



MODEL		TR SERİSİ - 1080p & 960p AHD DVR		FIYAT\$
	AV-TR04AHDN AHD+IP+ ANALOG (Hibrit) 1HDD		BNC VIDEO ÇIKIŞI, HDMI, VGA, HD 1080 P (1920X1080), 4 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES hibrit,(2Xahd+2Xip+),p2p,h-264,3G desteği,wifi,wan,lan,ie,pal,100 fps görüntü,100 fps kayıt, 1X6 tb hdd destekler ,2 ad. Usb girişi,rs 485.ptz kontrol,kumanda ve mouse kutu içeriğinde.	125,00
	AV-TR08AHDN AHD+IP+ ANALOG (Hibrit) 1HDD		BNC VIDEO ÇIKIŞI, HDMI, VGA, HD 1080 P (1920X1080), 8 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES hibrit,(4Xahd+4Xip+),p2p,h-264,3G desteği,wifi,wan,lan,ie,pal,100 fps görüntü,100 fps kayıt, 1X6 tb hdd destekler ,2 ad. Usb girişi,rs 485.ptz kontrol,kumanda ve mouse kutu içeriğinde.	176,00
	AV-TR16AHD AHD+IP+ ANALOG (Hibrit) 2HDD		BNC VIDEO ÇIKIŞI, HDMI, VGA, HD 960P (1280 X 960), 16 KANAL VIDEO, 6 KANAL SES hibrit,(8Xahd+8Xip+analog),p2p,h-264,3G desteği,wifi,wan,lan,ie,pal,100 fps görüntü,100 fps kayıt, 2X6 tb hdd destekler ,2 ad. Usb girişi,rs 485.ptz kontrol,kumanda ve mouse kutu içeriğinde.	310,00
	AV-TR16AHDN AHD+IP+ ANALOG (Hibrit) 2HDD		BNC VIDEO ÇIKIŞI, HDMI, VGA, HD 1080 P (1920X1080), 16 KANAL VIDEO, 6 KANAL SES hibrit,(8Xahd+8Xip+analog),p2p,h-264,3G desteği,wifi,wan,lan,ie,pal,100 fps görüntü,100 fps kayıt, 2X6 tb hdd destekler ,2 ad. Usb girişi,rs 485.ptz kontrol,kumanda ve mouse kutu içeriğinde.	480,00
	AV-TR3204AHD AHD+ ANALOG (Hibrit) 4HDD		BNC VIDEO ÇIKIŞI, HDMI, VGA, HD 960P (1280x960), 32 KANAL VIDEO, 16 KANAL SES hibrit (AHD+Analog), P2P, h.264 3G ve wifi desteği, wan,lan,ie,pal, Real time izleme ve kayıt imkanı, 4X6 tb hdd destekler ,30 kanal full analog veya karma analog+ahd kullanılabilir, 3 X usb girişi, rs 485 ptz kontrol çıkışı, 8 alarm giriş ve çıkışı, kumanda ve mouse kutu içeriğinde.	940,00
MODEL		TC SERİSİ - 1080p & 960p AHD DVR		
	AV-TC04AHDN AHD+IP+ ANALOG (Hibrit) 1HDD		HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI, HD 960P (1280 x 960) Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+IP+Analog) 4 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, 1 X 4TB HDD DESTEKLER , wan,lan,ie,pal,100 fps görüntü,100 fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs 485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut,500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Açık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, analog ve ahd kamera desteği, bulut Özelliği, Win Desteği,iPhone ve android telefondan izleme desteği,cms client uzak pc izleme programı,H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı desteği.	190,00
	AV-TC04AHDN AHD+IP+ ANALOG (Hibrit) 1HDD		HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI, HD 1080P (1920X1080) Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+IP+Analog) 4 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, 1 X 4TB HDD DESTEKLER , wan,lan,ie,pal,100 fps görüntü,100 fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs 485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut,500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Açık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, analog ve ahd kamera desteği, bulut Özelliği, Win Desteği,iPhone ve android telefondan izleme desteği,cms client uzak pc izleme programı,H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı desteği.	250,00
	AV-TC24AHDN AHD+IP+ ANALOG (Hibrit) 2HDD		HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI, HD 1080P (1920X1080) Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+IP+Analog) 4 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, 2 X 4TB HDD DESTEKLER , wan,lan,ie,pal,100 fps görüntü,100 fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs 485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut,500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Açık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, analog ve ahd kamera desteği, bulut Özelliği, Win Desteği,iPhone ve android telefondan izleme desteği,cms client uzak pc izleme programı,H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı desteği.	296,00
	AV-TC08AHDN HD+IP+ ANALOG (Hibrit) 1HDD		HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI, HD 1080P (1920X1080) Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+IP+Analog) 8 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, 1 X 4TB HDD DESTEKLER , wan,lan,ie,pal,200 fps görüntü,200 fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs 485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut,500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Açık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, analog ve ahd kamera desteği, bulut Özelliği, Win Desteği,iPhone ve android telefondan izleme desteği,cms client uzak pc izleme programı,H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı desteği.	350,00
	AV-TC08AHDN AHD+IP+ ANALOG (Hibrit) 1HDD		HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI, HD 1080P (1920X1080) Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+IP+Analog) 8 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, 1 X 4TB HDD DESTEKLER , wan,lan,ie,pal,200 fps görüntü,200 fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs 485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut,500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Açık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, analog ve ahd kamera desteği, bulut Özelliği, Win Desteği,iPhone ve android telefondan izleme desteği,cms client uzak pc izleme programı,H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı desteği.	390,00
	AV-TC16AHDN AHD+IP+ ANALOG (Hibrit) 2HDD		HDMI VE VGA GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI, HD 1080P (1920X1080) Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+IP+Analog) 16 KANAL VIDEO, 6 KANAL SES, 2 X 4TB HDD DESTEKLER , wan,lan,ie,pal,400 fps görüntü,400 fps kayıt,usb bellek ile yedek alma ,rs 485 ptz kontrolü,kumanda ve mouse mevcut,500 mt kadar coaxial kablo ile gecikmesiz HD görüntü akırtımı,Açık platform tüm onvif IP cameraları çalıştırabilme özelliği, analog ve ahd kamera desteği, bulut Özelliği, Win Desteği,iPhone ve android telefondan izleme desteği,cms client uzak pc izleme programı,H-264 kayıt formatı,harekete duyarlı ve sürekli kayıt yönetimi,3G ve wifi bağlantı desteği.	500,00
MODEL		720p AHD ECO SERİSİ KAMERALAR		
	AV-424AHD		720P Dome İç Mekan MP Analog High Definition AHD Kamera 1/3 Aptina+Nextchip 2431h, Analogy HD ,3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, IR Dome Camera 24 leds IR Range 20-30mm, 3.6mm sabit lens Weight:0.5Kg	60,00
	AV-724AHD		720P Bullet Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/3 Aptina+Nextchip 2431h, Analogy HD ,3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, Vandalproof IR Bullet Camera 24 leds IR Range 20-30mm, 3.6mm sabit lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg	66,00
	AV-735AHD		720P, 2 Ad Array Led, Bullet Dış Mekan MP Analog High Definition AHD Kamera 1/3Aptina+Nextchip 2431h, Analogy HD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable Vandalproof IR Bullet Camera 2 Array leds IR Range 30-40mm, 3.6mm sabit lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg	74,00
	AV-729AHD		720P, 4 Ad Array Led, Bullet Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/3Aptina+Nextchip 2431h, Analogy HD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable Vandalproof IR Bullet Camera 4 Array leds IR Range 40-60mm, 3.6mm sabit lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg	110,00
MODEL		960p AHD KAMERALAR		
	AV-458AHD		960P Bullet Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy HD ,3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD ,Vandalproof IR Bullet Camera 48 leds IR Range 50M Board lens 3.6mm fix Lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White	86,00
	AV-425AHD		960P, Dome İç Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy HD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable ,Vandalproof IR Dome Camera 24 Leds IR Range 20M Board lens 3.6 fix Lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White	100,00
	AV-672AHD		960P, 2 Ad Array Led, Bullet Dış Mekan MP Analog High Definition KameraAHD 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy HD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable ,Vandalproof IR Bullet Camera 2 Array leds IR Range 40M Board lens 3.6mm fix Lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White	104,00
	AV-428AHD		960P, Dome Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy HD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable ,Vandalproof IR Camera 2 Array 7 normal leds IR Range 40M Board lens 2.8-12 Varifocal Lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White	112,00
	AV-531AHD		960P, Bullet Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy HD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable ,Vandalproof IR Bullet Camera 42 leds IR Range 40-50M Board lens 3.6mm fix Lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White	118,00
	AV-1210AHD		960P 6 Array Led, Bullet Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy HD,3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable Vandalproof IR Bullet Camera 6 Array leds IR Range 60M Board lens 4mm Lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White	130,00
	AV-999AHD		960P 4 Array Led, Bullet Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/3 Aptina +Nextchip 2431h, Analogy HD ,3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable , Vandalproof IR Bullet Camera 4 Array leds IR Range 60M Board lens 2.8-12 Varifocal Lens,Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White	147,00

















	AV-673AHD		960P, 4 Adet Array Led, Bullet Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy HD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable Vandalproof IR Bullet Camera 4 Array leds IR Range 80M Board lens 2.8-12mm varifocal Lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White	149,00
	AV-888AHD		960P, 6 Array Led, Bullet Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy AHD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable Vandalproof IR Bullet Camera 6 Array leds IR Range 60M Board lens 2.8-12 Varifocal Lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White	170,00
	AV-535AHD SPEED DOME		960P, Bullet PAN/TILT Pattern Dış/İç Mekan MP High Definition Kamera 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy AHD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD, Vandalproof IR Bullet Camera 4 leds IR Range 60-70M Board lens 4mm fix Lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White	229,00
	AV-810AHD 10X ZOOM MINI SPEED DOME		960P, HIGH SPEED DOME, 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy AHD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, OSD 10x optical f=3.5-94.5mm, Wide Dynamic Range Minimum Illumination of 1.4 lx (typical) at 1/60 s shutter speed and 0.1 lx (typical) at 1/4 s shutterspeed e-Flip Function Auto ICR (IR-cut filter) Mode Picture Freeze Function 360/90 derece hareket 4 Pattern Scan Tour 256 Preset, ESS, High Performance, 3D Pozisyon, True Day & Night with ICR, IP66, IP66	699,00
	AV-930AHD 20X ZOOM HIGH SPEED DOME		960P, IR HIGH SPEED DOME, Lens Silecekli, 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy AHD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable 30x optical zoom f=3.5-94.5mm, Wide Dynamic Range Minimum Illumination of 1.4 lx (typical) at 1/60 s shutter speed and 0.1 lx (typical) at 1/4 s shutterspeed e-Flip Function Auto ICR (IR-cut filter) Mode Picture Freeze Function 360/90 derece hareket 4 Pattern Scan Tour 256 Preset, ESS, High Performance, 3D Pozisyon, True Day & Night with ICR, IP66, 150mt gece görüş mesafesi, IP66	1.280,00
MODEL 960p PINHOLE - PIR GÖRÜNÜMLÜ VE BOX AHD KAMERALAR VE TEST MONİTÖRÜ				
	AV-780AHD		960P, Box İç Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy HD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,Weight:0.5Kg White	86,00
	AV-919AHD		960P PIR Görünümlü iç Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy HD ,3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, 3,6 fix Lens Weight:0.5Kg White	110,00
	AV-330AHD		960P PINHOLE Görünümlü iç Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy HD ,3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, 3,6 fix Lens Weight:0.5Kg White	110,00
	AV-KM7A		1080P, 960p, 720p AHD ve ANALOG TEST Monitörü 3.5 inch dijital TFT-LCD Ahd speed dome kamera görüntüsü ve plz kontrolünü sağlayabilirsiniz HD-TVI güvenli kamerası görüntülerini alabilirsiniz Network kablosunu test edebilirsiniz, Test monitörü üzerinde kamera besle çıkışı özelliği bulunmaktadır.0 x 240 çözümlük 1 kanal BNC giriş & 1 kanal çıkış 3.7V Lithium polimer pil iletişim simplex ve RS485 Güç DC5V,	240,00
MODEL 1080p AHD KAMERALAR				
	AV-432AHD		1080p, 1/2.8" Sony Exmor IMX322 +Nextchip 2441+2ARRAY+7 super flux leds+3.6 mm +OSD, Dome Valdalproof MP Analog High Definition Kamera, AHD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable, IR Range 60M Board lens 3.6 Lens, Weight:0.5Kg White	120,00
	AV-434AHD		1080p, 1/2.8" 1/2.8"IMX322 +Nextchip 2441H, 24 IR leds 3.6mm lens, Dome iç Mekan MP, Analogy HD AHD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD, Dome IR Camera 24 IR leds Range 30M Board lens, Weight:0.5Kg White	120,00
	AV-732AHD		1080p, 1/2.8" 1/2.8"IMX322 +Nextchip 2441H, 24 IR leds 3.6mm lens, Bullet Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera, Analogy HD AHD 3DNR, Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable Vandalproof IR Bullet Camera 24 IR leds Range 30M Board lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White	124,00
	AV-433AHD		1080p, 1/2.8" Sony Exmor IMX322 +Nextchip 2441+2ARRAY+7 super flux leds+2.8-12mm +OSD, Dome Valdalproof MP Analog High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable, IR Range 60M Board lens 2.8-12 Varifocal Lens, Weight:0.5Kg White	133,00
	AV-532AHD		1080p, 1/2.8" Sony Exmor IMX322 +Nextchip 2441+42IR leds 3.6mm lens +osd, Bullet Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera, Analogy HD AHD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable Vandalproof IR Bullet Camera 42 IR leds Range 60M Board lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White	140,00
	AV-533AHD		1080p, 1/2.8" Sony Exmor IMX322 +Nextchip 2441+6array+2.8-12mm +OSD Bullet Dış Mekan MP Analog High Definition Kamera AHD, Analogy HD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable Vandalproof IR Bullet Camera 6 Array leds IR Range 60M Board lens 2.8-12 Varifocal Lens Water resistance: IP66 Weight:0.5Kg White	180,00
	AV-950AHD 30X ZOOM		1080P, IR HIGH SPEED DOME, Lens Silecekli, 1/2.8 Sony Exmor 238 +Nextchip 2431h, Analogy AHD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable 30x optical zoom f=3.5-94.5mm, Wide Dynamic Range Minimum Illumination of 1.4 lx (typical) at 1/60 s shutter speed and 0.1 lx (typical) at 1/4 s shutterspeed e-Flip Function Auto ICR (IR-cut filter) Mode Picture Freeze Function 360/90 derece hareket 4 Pattern Scan Tour 256 Preset, ESS, High Performance, 3D Pozisyon, True Day & Night with ICR, IP66, 150mt gece görüş mesafesi, IP66	1.380,00
MODEL Onvif 960p TAK ÇALIŞTIR SETLER FİYAT\$				
	AV-NVR04P SESSİZ SET 1 AD PoE NVR 4 AD PoE IP KAMERA 1HDD		1.3 Megapiksel 3.6 mm Poe Bullet İp Kamera Onvif 1/2.8" progressive scan Sony 528 MHz ARM1136J-S Ambaralla A55 CMOS Sensor,50Hz: 25fps (1280 x 1024),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,sharpness,dnr,blc,gain32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*1024 @720P, network,10M/100M,TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif,web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android Poe 12V -35C-65C IP66 koruma 4 Kanal 1080p 4 Kanal Poe,P2P, Onvif, Çalışma Sistemi:Embedded LINUX, 4 Ses, 1 ses çıkışı, 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC,kayıt modu: manuel, ayarlı, normal, sürekli, Harekete duyarlı, Alarm, durdurma, kayıt süresi: 1~120 dk (varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, kayıt sonrası: 10~300 sn, tetikleme: kayıt, alarm, video push, email, zil, alarm girişi 4 kanal çıkış 1 kanal, kayıt oynatma: 4CH 1080P or 4CH 720P or 4CH D1.Dijital zoom, backup modu: USB, ve Network, Eternet: RJ-45 port (10/100m), network fonksiyonu: HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPPPOE, DDNS,P2P Max kullanıcı: 20, Mobile: Iphone, ipad, android, Hdd: 1 hdd 4 TB, usb girişi: 3 ad. usb2.0, RS232, RS485, Enerji girişi: DC12V2A, Enerji harcaması: 10W(hdd hariç) çalışma sıcaklığı: -10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa	766,00
	AV-NVR04PA SESİLİ SET 1 AD PoE NVR 4 AD Sesli PoE IP KAMERA 1HDD		1.3 Megapiksel 3.6 mm Poe Bullet İp Kamera Onvif 1/2.8" progressive scan Sony 528 MHz ARM1136J-S Ambaralla A55 CMOS Sensor,50Hz: 25fps (1280 x 1024),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,sharpness,dnr,blc,gain32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*1024 @720P ,network, 10M/100M, TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif,P2P web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android Poe 12V -35C-65C IP66 koruma ses girişi 4 Kanal 1080p 4 Kanal Poe,P2P, Onvif, Çalışma Sistemi:Embedded LINUX, 4 Ses, 1 ses çıkışı, 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC,kayıt modu: manuel, ayarlı, normal, sürekli, Harekete duyarlı, Alarm, durdurma, kayıt süresi: 1~120 dk (varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, kayıt sonrası: 10~300 sn, tetikleme: kayıt, alarm, video push, email, zil, alarm girişi 4 kanal çıkış 1 kanal, kayıt oynatma: 4CH 1080P or 4CH 720P or 4CH D1.Dijital zoom, backup modu: USB, ve Network, Eternet: RJ-45 port (10/100m), network fonksiyonu: HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPPPOE, DDNS,P2P Max kullanıcı: 20, Mobile: Iphone, ipad, android, Hdd: 1 hdd 4 TB, usb girişi: 3 ad. usb2.0, RS232, RS485, Enerji girişi: DC12V2A, Enerji harcaması: 10W(hdd hariç) çalışma sıcaklığı: -10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa	910,00
	AV-NVR08PA 1 AD PoE NVR 8 Ad Sesli PoE IP KAMERA 1HDD		1.3 Megapiksel 3.6 mm Poe Bullet İp Kamera Onvif 1/2.8" progressive scan Sony 528 MHz ARM1136J-S Ambaralla A55 CMOS Sensor,50Hz: 25fps (1280 x 1024),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,sharpness,dnr,blc,gain32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*1024 @720P, network, 10M/100M, TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif,P2P web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android Poe 12V -35C-65C IP66 koruma ses girişi 8 Kanal 1080p 8 Kanal Poe,P2P Onvif, Çalışma Sistemi:Embedded LINUX, 8 Ses, 1 ses çıkışı, 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC,kayıt modu: manuel, ayarlı, normal, sürekli, Harekete duyarlı, Alarm, durdurma, kayıt süresi: 1~120 dk (varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, kayıt sonrası: 10~300 sn, tetikleme: kayıt, alarm, video push, email, zil, alarm girişi 4 kanal çıkış 1 kanal, kayıt oynatma: 4CH 1080P or 4CH 720P or 4CH D1.Dijital zoom, backup modu: USB, ve Network, Eternet: RJ-45 port (10/100m), network fonksiyonu: HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPPPOE, DDNS, Max kullanıcı: 20, Mobile: Iphone, ipad, android, Hdd: 1 hdd 4 TB, usb girişi: 3 ad. usb2.0, RS232, RS485, Enerji girişi: DC12V2A, Enerji harcaması: 10W(hdd hariç) çalışma sıcaklığı: -10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa	1.720,00
MODEL Onvif 960p / 1080p NVR CİHAZLARI FİYAT\$				

























	AV-NVR04 1HDD		4 Kanal Full HD 1U Beneficio NVR , Onvif, Çalışma Sistemi:Embedded LINUX, 4 Ses , 1 ses çıkışı , 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC,kayıt modu: manuel, ayarlı, normal, sürekli, Harekete duyarlı, Alarm, durdurma, kayıt süresi: 1-120 dk (varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1-30 sn, kayıt sonrası: 10-300 sn, tetikleme: kayıt, alarm, video push, email, zil. alarm girişi 4 kanal çıkış 1 kanal , kayıt oynatma: 4CH 1080P or 4CH 720P or 4CH D1,Dijital zoom, backup modu: USB, ve Network, Ethernet: RJ-45 port (10/100m), network fonksiyonu: HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPOE, DDNS,P2P Max kullanıcı: 20, Mobile: Iphone, ipad, android, Hdd: 1 hdd 4 TB, usb girişi: 3 ad. usb2.0, RS232, RS485, Enerji girişi: DC12V2A, Enerji harcaması: 10W(hdd hariç) çalışma sıcaklığı: -10 ~+55°C / 10-90%RH / 86-106kpa, PoE Desteği yok	230,00
	AV-NVR08 1HDD		8 Kanal Full HD 1U Beneficio NVR Onvif, Çalışma Sistemi:Embedded LINUX, 8 Ses , 1 ses çıkışı , 1 HDMI, 1 VGA,kayıt modu: manuel, ayarlı, normal, sürekli, Harekete duyarlı, Alarm, durdurma, kayıt süresi: 1-120 dk (varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1-30 sn, kayıt sonrası: 10-300 sn, tetikleme: kayıt, alarm, video push, email, zil. alarm girişi 4 kanal çıkış 1 kanal , kayıt oynatma: 6CH 1080P or 8CH 720P or 8CH D1,Dijital zoom, backup modu: USB, ve Network, Ethernet: RJ-45 port (10/100m), network fonksiyonu: HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPOE, DDNS,P2P Max kullanıcı: 20, Mobile: Iphone, ipad, android, Hdd: 1 hdd 4 TB, usb girişi: 3 ad. usb2.0, RS232, RS485, Enerji girişi: DC12V2A, Enerji harcaması: 10W(hdd hariç) çalışma sıcaklığı: -10 ~+55°C / 10-90%RH / 86-106kpa, PoE Desteği yok	320,00
	AV-NVR16 2HDD		16 Kanal Full HD 1U Beneficio NVR , (8adet 1080P - 8adet 720P) Onvif, Çalışma Sistemi:Embedded LINUX, 16 Ses , 1 ses çıkışı , 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC,kayıt modu: manuel, ayarlı, normal, sürekli, Harekete duyarlı, Alarm, durdurma, kayıt süresi: 1-120 dk (varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1-30 sn, kayıt sonrası: 10-300 sn, tetikleme: kayıt, alarm, video push, email, zil. alarm girişi 4 kanal çıkış 1 kanal , kayıt oynatma: 8CH 1080P or 16CH 720P or 16 CH D1,Dijital zoom, backup modu: USB, ve Network, Ethernet: RJ-45 port (1000m), network fonksiyonu: HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPOE, DDNS,P2P Max kullanıcı: 20, Mobile: Iphone, ipad, android, Hdd: 2 hdd 4TB, usb girişi: 3 ad. usb2.0, RS232, RS485, Enerji girişi: DC12V4A, Enerji harcaması: 10W(hdd hariç) çalışma sıcaklığı: -10 ~+55°C / 10-90%RH / 86-106kpa, PoE Desteği yok	470,00
	AV-NVR1604 4HDD		16 Kanal Full HD 1U Beneficio NVR Onvif, Çalışma Sistemi:Embedded LINUX, 4 Ses , 1 ses çıkışı , 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC,kayıt modu: manuel, ayarlı, normal, sürekli, Harekete duyarlı, Alarm, durdurma, kayıt süresi: 1-120 dk (varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1-30 sn, kayıt sonrası: 10-300 sn, tetikleme: kayıt, alarm, video push, email, zil. alarm girişi 4 kanal çıkış 1 kanal , kayıt oynatma: 8CH 1080P or 16CH 720P or 16CH D1,Dijital zoom, backup modu: USB, ve Network, Ethernet: RJ-45 port (1000m), network fonksiyonu: HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPOE, DDNS,P2P Max kullanıcı: 20, Mobile: Iphone, ipad, android, Hdd: 2 hdd 4TB, usb girişi: 3 ad. usb2.0, RS232, RS485, Enerji girişi: DC12V4A, Enerji harcaması: 20W(hdd hariç) çalışma sıcaklığı: -10 ~+55°C / 10-90%RH / 86-106kpa, PoE Desteği yok	560,00
	AV-NVR32 4HDD		32 Kanal Full HD 2U Beneficio NVR , (16 kanal 1080p - 32 Kanal 720p)Onvif, Çalışma Sistemi:Embedded LINUX, 32 Ses , 1 ses çıkışı , 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC,kayıt modu: manuel, ayarlı, normal, sürekli, Harekete duyarlı, Alarm, durdurma, kayıt süresi: 1-120 dk (varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1-30 sn, kayıt sonrası: 10-300 sn, tetikleme: kayıt, alarm, video push, email, zil. alarm girişi 4 kanal çıkış 1 kanal , kayıt oynatma: 16CH 1080P or 32CH 720P or 32CH D1,Dijital zoom, backup modu: USB, ve Network, Ethernet: RJ-45 port (1000m), network fonksiyonu: HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPOE, DDNS,P2P Max kullanıcı: 20, Mobile: Iphone, ipad, android, Hdd: 4 hdd 4TB, usb girişi: 3 ad. usb2.0, RS232, RS485, Enerji girişi: DC12V4A, Enerji harcaması: 20W(hdd hariç) çalışma sıcaklığı: -10 ~+55°C / 10-90%RH / 86-106kpa, PoE Desteği yok	1.079,00
	AV-NVR3208 8HDD		32 Kanal Full HD 2U Beneficio NVR , (16 kanal 1080p - 32 Kanal 720p)Onvif, Çalışma Sistemi:Embedded LINUX, 32 Ses , 1 ses çıkışı , 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1/4/8/9/16/25/36/64 Alarm 16 kanal, kayıt modu: manuel, ayarlı, normal, sürekli, Harekete duyarlı, Alarm, durdurma, kayıt süresi: 1-120 dk (varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1-30 sn, kayıt sonrası: 10-300 sn, tetikleme: kayıt, alarm, video push, email, zil. alarm girişi 4 kanal çıkış 1 kanal , kayıt oynatma: 16CH 1080P or 32CH 720P or 32CH D1,Dijital zoom, backup modu: USB, ve Network, Ethernet: RJ-45 port (1000m), network fonksiyonu: HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPOE, DDNS,P2P Max kullanıcı: 20, Mobile: Iphone, ipad, android, Hdd: 8 hdd 4TB, usb girişi: 3 ad. usb2.0, RS232, RS485, Enerji harcaması: 20W(hdd hariç) çalışma sıcaklığı: -10 ~+55°C / 10-90%RH / 86-106kpa, PoE Desteği yok	1.399,00
	DH-NVR1104H-P		4 Kanal 4 PoE Full HD 1U Beneficio NVR 4 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 56Mbps Band Genişliği, 1xRJ45, 2xAlarm, 1/1xSes, H.264/MJPEG Dual Codec, HDMI/ VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 4 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB2.0, IPC UPnP, P2P, QR Code, 4xPoE	390,00
	DH-NVR1108H-P		8 Kanal 4 PoE Full HD 1U Beneficio NVR 8 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 56Mbps Band Genişliği, 1xRJ45, 2xAlarm, 1/1xSes, H.264/MJPEG Dual Codec, HDMI/ VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 4 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB2.0, IPC UPnP, P2P, QR Code, 4xPoE	455,00
	DH-NVR4832		32 Kanal Full HD 2U Beneficio NVR 32 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 200Mbps Band Genişliği, 5MP e kadar kayıt , 2xRJ45, 16xAlarm , 1xSes , 4 Rôle çıkışı, H.264/MJPEG Dual Codec, HDMI/ VGA/ TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 32 TB'a kadar 8 Sata HDD , 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, IPC UPnP, AC100-240V	1.850,00
	AV-NVR7864		1080P realtime canlı görüntüleme 64 kamera desteği • H.264/MJPEG çift-codec görüntü çözümü • 5MP çözünürlüğe kadar destekler • Maksimum 256Mbps gelen bant genişliği • HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı • GRID arayüzü , tüm kanallarda senkronize realtime önizleme • Diğer IP Kameralarla uyumluluk : Dahua, Arecont Vis on, AXIS,Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dyncolor, Honeywell, Pana-sonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek • ONVIF Versiyon 2.3 • Okisan PTZ Kamera ile 3D akıllı pozisyon takibi • 32TB'a kadar 8 x SATA HDD destekler , 4 x USB2.0, 1 x eSATA • Çoklu network görüntüleme : Web viewer, CMS/SDSPSS) & DMSS	2.170,00
MODEL		Onvif 720p IP KAMERALAR		FIYAT\$
	IPC-HFW1000SP		1 Megapiksel Full HD Waterproof IR Bullet IP Kamera 3,6mm Sabit lens, 1/4" 1MP Progressive Scan CMOS, 25/30fps@720P(1280x720), H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, D-WDR, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP66, POE	198,00
	IPC-HDW1000SP		1 Megapiksel Full HD Waterproof IR Dome IP Kamera 3,6mm Sabit lens, 1/4" 1MP Progressive Scan CMOS, 25/30fps@720P(1280x720), H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, D-WDR, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 20m, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP66, POE	198,00
MODEL		Onvif 960p IP KAMERALAR		FIYAT\$
	IPC-HFW4100EP		1.3 Megapiksel HD Waterproof IR Bullet IP Kamera 3.6 mm Sabit lens, 1/3" 1.3 MP Aptina CMOS, 25/30fps@1.3M(1280*960), H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, D-WDR, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), IP66, POE	330,00
	IPC-HDW4100SP		1.3 Megapiksel HD Waterproof IR Dome IP Kamera 3.6 mm Sabit lens, 1/3" 1.3 MP Aptina CMOS, 25/30fps@1.3M(1280*960), H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, D-WDR, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 20m, 1xRJ45(100M), IP66, POE	330,00
	IPC-K(W)100AP		1.3 Megapiksel HD IR Küp IP Kamera 3.6 mm Sabit lens, 1/3" 1.3 MP Aptina CMOS, 15fps@1.3M(1280*960), H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, D-WDR, Gece/Gündüz, Oto Iris, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 10m, 1xRJ45(100M), Maks. 32Gb Micro SD Memory, IK10, PoE, Mikrofon, Hoparlör, 1xAlarm	350,00
	AV-P2P01		1 Megapiksel Sesli Küp Kamera Onvif 1/2.8" Texas CMOS Sensor, 12IR leds,3.6mm lens, 50Hz: 25fps (1280 x 720P) 3stream(real-sd-mobil)Onvif,WIFI,P2P,32 GB SD Kart Girişli, 60Hz: 30fps (1280 x 720P), H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Main stream:1280*720@720P,Ses G.711 ses ve video aynı anda kayıt ve interkom özelliği, network,10M/100M	214,00
	AV-5100		1.3 Megapiksel Box İp Kamera Onvif 1/2.8" progressive scan Hisilicon CMOS Sensor,50Hz: 25fps (1280 x 1024),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir,Mainstream:1280*1024@720P,network,10M/100M,TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif,web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V -35C-65C koruma: ESD 1kv, Ses Girişi mevcut	270,00
	AV-4100		1.3 Megapiksel 2.8-12MM Varicofal Dome İp Kamera Onvif 1/2.8" progressive scan Hisilicon CMOS Sensor,50Hz: 25fps (1280 x 1024),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*1024 @720P,network, 10M/100M, TCP/UDP/HTTP/ MULTICAST/ UPnP/ NTP/RTSP/ Onvif, web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V -35C-65C IP66 koruma	230,00
	AV-4110		1.3 Megapiksel 3.6 mm Dome İp Kamera Onvif 1/2.8" progressive scan Hisilicon CMOS Sensor,50Hz: 25fps (1280 x 1024),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*1024 @720P, network, 10M/100M, TCP/UDP/ HTTP/ MULTICAST/ UPnP/NTP/ RTSP/ Onvif, web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V -35C-65C IP66	152,00
	AV-4111		1.3 Megapiksel 3.6 mm Dome İp Kamera Onvif 1/2.8" progressive scan Hisilicon CMOS Sensor,50Hz: 25fps (1280 x 1024),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*1024 @720P, network, 10M/100M, TCP/UDP/ HTTP/ MULTICAST/ UPnP/NTP/ RTSP/ Onvif, web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V -35C-65C IP66	142,00
	AV-4110AP SES+POE		1.3 Megapiksel POE 3.6 mm Dome Sesli İp Kamera PoE, Kendinden Sesli 1.3 Megapiksel POE 3.6MM Dome İp Kamera SONY CMOS 1/2.8" progressive scan Sensor, 15 pcs Led Double Board 50Hz: 25fps (1920 x 1080),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*102720P,	260,00
	AV-3220A		1.3 Megapiksel POE 3.6 mm Dome Sesli İp Kamera PoE, Kendinden Sesli 1.3 Megapiksel POE 3.6MM Dome İp Kamera SONY CMOS 1/2.8" progressive scan Sensor, 15 pcs Led Double Board 50Hz: 25fps (1920 x 1080),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*102720P,	120,00

	AV-3200S		1.3 Megapiksel PoE 3.6 mm Dome Sesli İp Kamera PoE, Kendinden Sesli 1.3 Megapiksel PoE 3.6MM Dome İp Kamera SONY CMOS 1/2.8" progressive scan Sensor, 15 pcs Led Double Board 50Hz: 25fps (1920 x 1080),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*102720P,	130,00
	AV-2113		1.3 Megapiksel 3.6 mm Bullet İp Kamera Onvif 1/2.8" progressive scan Hisilicon CMOS Sensor,50Hz: 25fps (1280 x 1024),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*1024 @720P, network, 10M/100M, TCP/UDP/ HTTP/ MULTICAST/ UPnP/NTP/ RTSP/ Onvif ,web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V -35C-65C IP66 koruma	157,00
	AV-2112A SES		1.3 Megapiksel 3.6 mm Bullet İp Kamera Onvif 1/2.8" progressive scan Hisilicon CMOS Sensor,50Hz: 25fps (1280 x 1024),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*1024 @720P, network, 10M/100M, TCP/UDP/ HTTP/ MULTICAST/ UPnP/NTP/ RTSP/ Onvif ,web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V -35C-65C IP66 koruma	142,00
	AV-2111		1.3 Megapiksel 3.6 mm Bullet İp Kamera Onvif 1/2.8" progressive scan Hisilicon CMOS Sensor,50Hz: 25fps (1280 x 1024),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*1024 @720P, network, 10M/100M, TCP/UDP/ HTTP/ MULTICAST/ UPnP/NTP/ RTSP/ Onvif ,web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V -35C-65C IP66 koruma	142,00
	AV-2110		1.3 Megapiksel 3.6 mm Bullet İp Kamera Onvif 1/2.8" progressive scan Hisilicon CMOS Sensor,50Hz: 25fps (1280 x 1024),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*1024 @720P, network, 10M/100M, TCP/UDP/ HTTP/ MULTICAST/ UPnP/NTP/ RTSP/ Onvif ,web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V -35C-65C IP66 koruma	152,00
	AV-5050P POE		1.3 Megapiksel PoE 2.8-12mm Varifocal Bullet İp Kamera SONY CMOS 1/2.8" progressive scan Sensor,4pcs Array led Double Board 50Hz: 25fps (1280x 960p),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, sharpness,dnr,blc,gain1-30/s framerateayarlanabilir, Mainstream:1280*1024@720P, network,10M/100M, TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif, web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V -35C-65C IP66 koruma 2 way ses girişi	264,00
	AV-IPSD01HD 1.3 MP 20X		960p 1.3 Megapiksel Sony CMOS, Görüntü Sensörü 1/2.5" Efektif Piksel, 1280(H)x960(V), Tarama Sistemi, Aşamalı, Elektronik Obtüratör Hızı, Otomatik/Manuel, 1/100-1/200,000s, Minimum Aydınlatma, 0.5Lux (F1.6, 50 İRE, ICR KAPALI), 0.095 Lux (F1.6, 50 İRE, ICR AÇIK) ,Maksimum IR LED Mesafesi 120m,Gündüz/Gece Otomatik(ICR) / Renk / S/B Arka Işık Dengesi Otomatik, WDR Destekli, Beyaz Dengesi Otomatik,Kontrolü Sağlama Otomatik/Manuel,Gürültü Azaltma 2D/3D,Alan Gizleme, 5 Bölgeye Kadar,Odak Uzaklığı 4.7mm - 94.0mm(20x Optik zoom),Maksimum Diyafram Açıklığı F1.6 - F3.5,Odaklanma Kontrolü Otomatik/Manuel, Iris Kontrol Otomatik/Manuel, Görüş Açısı H: 55.2°-3.2°,Panoramik/Yana Yatma Menzili Panoramik: 0° - 360° ; Yana Yatma: -5° - 90°, otomatik çevirme 180°,Manuel Kontrol Hızı Panoramik: 0.01° -200° /s; Yana Yatma: 0.01° -120° /s,Önceden Ayarlanmış Hız Panoramik: 200° /s; Yana Yatma: 120° /s,Protokol PELCO_P PELCO_D,Önceden Ayarlanmış Sayı 255PCS,Normal TaramaÇoklu Grup,Otomatik Tarama Çoklu Grup, Sol ve sağ sınır ayarlanabilir, tarama hızı ayarlanabilir,Numune Tarama 4PCS Maksimum 1000pcs komutu yada her grup için 10 dakika, Ön Cam Silecek FonksiyonuDestekli,Sıkıştırma H.264,Çözünürlük 960P(1280x960) / 720P(1280x720) / SVGA(800x600),Çerçeve Oranı,Ana Akış 960P/ 720P / SVGA (1 - 25/30fps),Alt Akış D1 / CIF / QCIF (1 - 25/30fps),Bit Oranı 16K - 8192Kbps,Ethernet RJ-45 (10/100Base-T),ProtokollPv4/IPv6, HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP,ONVIF ONVIF Ver. 2.0,Maksimum Kullanıcı Erişimi 10 Kullanıcı,Akıllı TelefoniPhone, iPad, Android,Güç Sağlayıcı DC12V, 3A,Güç Tüketimi <50W,Çalışma Ortamı-35°C--+55°C, 10%-85% Boyutlar W230*H348,Ağırlık 5.0Kg	1990,00
MODEL		Onvif 1080p IP KAMERALAR		FIYAT\$
	IPC-HDBW4300EP-AS		3 Megapiksel Full HD Waterproof IR Dome IP Kamera 3,6mm Sabit lens, 1/3" 3 MP CMOS, 20fps@3MP(2048x1536), H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, D-WDR, Gece/Gündüz (ICR) AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP66, IK10, POE	500,00
	IPC-HFW4300EP		3 Megapiksel Full HD Waterproof IR Bullet IP Kamera 3,6mm Sabit lens, 1/3" 3 MP Aptina CMOS, 20fps@3MP(2048x1536), H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, D-WDR, Gece/Gündüz (ICR) AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP66, POE	420,00
	AV-5200		2 Megapiksel Box İp Kamera Onvif 1/2.8" progressive scan Hisilicon CMOS Sensor,50Hz: 25fps (1920 x 1080p),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir,Mainstream:1280*1024@720P,network,10M/100M,TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif,web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V -35C-65C koruma: ESD 1kv, NO/NC-RS485+RS485,-Ses Girişi mevcut	360,00
	AV-5300P		2 Megapiksel PoE Box İp Kamera SONY CMOS 1/2.8" progressive scan SONY CMOS Sensor,50Hz: 25fps (1920 x 1080p),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*1080@720P,network, 10M/1,TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif, hard reset, web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V -35C-65C koruma: ESD 1kv, NO/NC-RS485+RS485,-Ses Girişi mevcut	440,00
	AV-4130		2.1 Megapiksel 2.8-12MM Varifocal Dome İp Kamera SONY CMOS 1/2.8" progressive scan Sensor, 7pcs Big Led 2pcs Super Array Led DOUBLE BOARD 50Hz: 25fps (1920 x 1080),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*102720P, network, 10M/100M, TCP/UDP/	340,00
	AV-4130AP SES+POE		2.1 Megapiksel PoE 2.8-12MM Varifocal Dome Sesli İp Kamera SONY CMOS 1/2.8" progressive scan Sensor, 7pcs Big Led 2pcs Super Array Led DOUBLE BOARD 50Hz: 25fps (1920 x 1080),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, 1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*102720P, network, 10M/100M, TCP/UDP/ HTTP/ MULTICAST/UPnP/NTP/ RTSP/ONVIF,web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V -35C-65C IP66 koruma	350,00
	AV-3230AP SES+POE		2.1 Megapiksel 3.6mm PoE Bullet İp Kamera SONY CMOS , 2 Array Led, Onvif 1/2.8" progressive scan Sensor,50Hz: 25fps (1920 x 1080),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, sharpness,dnr,blc,gain1-30/s frame rate ayarlanabilir, Mainstream: 1280*1024 @720P, network, 10M/100M,TCP/UDP /HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif,web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V -35C-65C IP66 koruma 2 way ses girişi	264,00
	AV-6050P POE		2.1 Megapiksel PoE 2.8-12mm Varifocal Bullet İp Kamera SONY CMOS 1/2.8" progressive scan Sensor,50Hz: 25fps (1920 x 1080),60Hz: 25fps (1280 x 720P),H.264 Video Code dual-stream,32k-8m ayarlanabilir, sharpness,dnr,blc,gain1-30/srameateayarlanabilir, Mainstream:1280*1024@720P,network,10M/100M,TCP/UDP /HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif,web desteği, Iphone, Windows Mobil, Android 12V -35C-65C IP66 koruma 2 way ses girişi	350,00
	AV-IPSD03HD 2 MP 30X		1080p 2.0 Megapiksel Görüntü Sensörü 1/2.9" Sony CMOS,Efektif Piksel 1920(H)x1080(V),Tarama Sistemi Aşamalı, Elektronik Obtüratör Hızı Otomatik/Manuel, 1/100-1/200,000s, Minimum Aydınlatma 0.5Lux (F1.6, 50 İRE, ICR KAPALI) 0.095 Lux (F1.6, 50 İRE, ICR AÇIK) ,Maksimum IR LED Mesafesi 120m,Gündüz/Gece Otomatik(ICR) / Renk / S/B Arka Işık Dengesi Otomatik,WDR Destekli,Beyaz Dengesi Otomatik,Kontrolü Sağlama Otomatik/Manuel,Gürültü Azaltma 2D/3D,Alan Gizleme 5 Bölgeye Kadar,Odak Uzaklığı (30x Optik zoom),Maksimum Diyafram Açıklığı F1.6 - F3.5,Odaklanma Kontrolü Otomatik/Manuel, Iris Kontrol Otomatik/Manuel, Görüş Açısı H: 55.2°-3.2°,Panoramik/Yana Yatma Menzili Panoramik: 0° - 360° ; Yana Yatma: -5° - 90°, otomatik çevirme 180°,Manuel Kontrol Hızı Panoramik: 0.01° -120° /s; Yana Yatma: 0.01° -100° /s,Önceden Ayarlanmış Hız Panoramik: 240° /s; Yana Yatma: 200° /s,Protokol PELCO_P PELCO_D,Önceden Ayarlanmış Sayı 256PCS,Normal Tarama 8 grup, her grup için önceden ayarlanmış 32pcs ,Otomatik Tarama 8 grup, Sol ve sağ sınır ayarlanabilir, tarama hızı ayarlanabilir, Numune Tarama 4PCS, Maksimum 500pcs komutu yada her grup için 30 dakika,Ön Cam Silecek Fonksiyonu Destekli, Sıkıştırma H.264,Çözünürlük 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / SVGA(800x600),Çerçeve Oranı Ana Akış, 1080P/ 720P / SVGA (1 - 25/30fps),Alt Akış D1 / CIF / QCIF (1 - 25/30fps),Bit Oranı 16K - 8192Kbps,Ethernet RJ-45 (10/100Base-T),Protokol IPv4/IPv6, HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP,ONVIF ONVIF Ver. 2.0,Maksimum Kullanıcı Erişimi 10 Kullanıcı,Akıllı Telefon iPhone, iPad, Android,Güç Sağlayıcı DC12V, 3A,Güç Tüketimi <50W,Çalışma Ortamı -35°C--+55°C, 10%-85% Boyutlar W210*H304,Ağırlık 5.8Kg	3.100,00
MODEL		POE 1080p IP KAMERALAR		FIYAT\$
	AV-700N WIRELESS POE		WIRELESS 2.1 MEGAPIXEL HD İP BOX KAMERA 3G, SD Kart/HD ve NVR Kayıt, Shutter: 1/50-100.000 sec. SPU: 32 Bit RAM:256 DDR2 ROM: 8MB Flash, Full Protocol, RJ45, 802.11g:OFDM 802.11b:DSSS, internet:16kbit-4m bit, Çözünürlük: 1600x1200:1280x720, 1024x768, 800x592, 800x480, 12.5fps: 1600x1200 25:1280x720, Ses: G.726, S/N Ratio: 60dB yukarı, Samplingrate:16K, Çıkış bitrate: 20Kbits, Email, FTP, alarm msj, Audio, IE, CMS 64 CH. FREE SOFTWARE DC12 1Amper	310,00
	AV-650P POE		PoE HD 2.1 MEGAPIXEL İP BOX KAMERA NVR Kayıt, Shutter: 1/50-100.000 sec. SPU: 32 Bit RAM:256 DDR2 ROM: 8MB Flash, Full Protocol, RJ45, 802.11g:OFDM 802.11b:DSSS, internet:16kbit-4m bit, Çözünürlük: 1600x1200:1280x720, 1024x768, 800x592, 800x480, 12.5fps: 1600x1200 25:1280x720, Ses: G.726, S/N Ratio: 60dB yukarı, Samplingrate:16K, Çıkış bitrate: 20Kbits, Email, FTP, alarm msj, Audio, IE, CMS 64 CH. FREE SOFTWARE	299,00
	AV-750P POE		PoE HD 2.1 MEGAPIXEL İP DOME KAMERA NVR Kayıt, Shutter: 1/50-100.000 sec. SPU: 32 Bit RAM:256 DDR2 ROM: 8MB Flash, Full Protocol, RJ45, 802.11g:OFDM 802.11b:DSSS, internet:16kbit-4m bit, Çözünürlük: 1600x1200:1280x720, 1024x768, 800x592, 800x480, 12.5fps: 1600x1200 25:1280x720, Ses: G.726, S/N Ratio: 60dB yukarı, Samplingrate:16K, Çıkış bitrate: 20Kbits, Email, FTP, alarm msj, Audio, IE, CMS 64 CH. FREE SOFTWARE	288,00
	PoE Injector		IP Cameralar için tek girişli 48 volt 1 amper girişi PoE injektör	6,00
	PW-4801		IP Cameralar için 48 volt 1 amper kalitesi Adaptör	30,00
	IP SES KARTI		Tüm IP Kameralar için 3.5mm soket ses kartı	25,00
	PASIF POE		Tüm IP Kameralara uyumlu 1 Adet Erkek 1 Adet Dişi pasif PoE	13,00
MODEL		FULL HD 1080P / HD-SDI DVR VE KAMERALAR		FIYAT\$

	AV-HDCAM671		KORE MALI, HD 1080P 2.1MP HD-SDI 20x TRUE D&N SPEED DOME KAMERA, 1/3" Panasonic 2M piksel Progressive Sensör ,1920x1080p çözünürlük ile FULL HD görüntü kalitesi, 20x Optik – 10x Dijital zoom , 3,5mm – 94mm Lens açısı , Renkli 1,7 Lüks@ F1.6, 50IRE / D&N: 0,3 Lüks@F1.6, 50IRE , ICR , Full otomatik pozlama modu , WB / Dahili / Harici / OnePush WB / Elle WB olarak seçilebilen beyaz ışık dengesi , AGC , WDR , BLC , 4 Patern noktası , 255 Preset noktası , 8 Grup noktası , 8 Alarm girişi , 4 alarm çıkışı , RS-485 haberleşme portu , 24 VAC	7999
	AV-HDCAM680		KORE MALI, HD 1080P 2.1MP HD-SDI TRUE D&N IR LED DIŞ MEKAN KAMERA, 1/3" Panasonic 2.1M piksel Progressive Sensör , 1920x1080p çözünürlük ile FULL HD görüntü kalitesi, 2,8mm-10m ayarlanabilir lens , 0,1 Lux @ F1,2 WithoutDSS, 00001 Lux F1,2 (LED ON), 32 bölge maskemeleme , WDR , 2D DNR , 3D DNR , BLC , ACE , LSC , OSD , HLM (yüksek ışık maskemeleme), IP-66 , 12 VDC.	1099
	AV-HDCAM650		KORE MALI, HD 1080P 2.1 MP HD-SDI TRUE D&N VANDAL DOME KAMERA, 1/3" Panasonic 2M piksel Progressive Sensör , 1920x1080p çözünürlük ile FULL HD görüntü kalitesi, 2,8mm-10m ayarlanabilir lens , 0,1 Lux @ F1,2 DSS, 32 bölge maskemeleme , WDR , 2D DNR , 3D DNR , BLC , ACE , LSC , OSD , HLM (yüksek ışık maskemeleme) , 0°C – +55°C , IP-66 , 12 VDC.	799
	AV-HDDVR04E		KORE MALI, HD 1080 Görüntü ve Kayıt 4 adet HD SDI kamera bağlanabilen HD-SDI DVR , 1 adet 1920x1080p HDMI ana monitör çıkışı (FULL HD) ,1 adet 1920x1080p VGA ana monitör çıkışı , 1280x720p çözünürlükte kanal başı 1fps-12fps arası ayarlanabilir kayıt hızı , 640x360 çözünürlükte kanal başı 1fps-30fps arası ayarlanabilir kayıt hızı , 4 adet ses girişi, 5 adet kayıt kalite seçeneği , 1 adet dahili 2TB HDD kapasitesi, 4 adet network kullanıcı desteği , Dual Streaming (640x360 / 320x180 100fps), CMS yazılım desteği , (Iphone, Android ve Blackberry 16 kanal ve geri izleme desteği)	1299
	AV-HDDVR08M		KORE MALI, HD 1080 Görüntü ve Kayıt, 8 adet HD SDI kamera bağlanabilen HD-SDI DVR , 1 adet 1920x1080p HDMI ana monitör çıkışı (FULL HD) ,1 adet 1920x1080p VGA ana monitör çıkışı , 1280x720p çözünürlükte kanal başı 1fps-12fps arası ayarlanabilir kayıt hızı , 640x360 çözünürlükte kanal başı 1fps-30fps arası ayarlanabilir kayıt hızı , 4 adet ses girişi, 5 adet kayıt kalite seçeneği , 2 adet dahili HDD kapasitesi(1xHDD 2TB 1xDVD-RW), 4 adet network kullanıcı desteği , Dual Streaming (640x360 / 320x180 100fps), CMS yazılım desteği , (Iphone, Android ve Blackberry 16 kanal ve geri izleme desteği)	2499
	AV-HDDVR16S		KORE MALI, HD 1080 Görüntü ve Kayıt, 16 adet HD SDI kamera bağlanabilen HD-SDI DVR , 1 adet 1920x1080p HDMI ana monitör çıkışı (FULL HD) ,1 adet 1920x1080p VGA ana monitör çıkışı , 1280x720p çözünürlükte kanal başı 1fps-12fps arası ayarlanabilir kayıt hızı , 640x360 çözünürlükte kanal başı 1fps-30fps arası ayarlanabilir kayıt hızı , 4 adet ses girişi, 5 adet kayıt kalite seçeneği , 2 adet dahili HDD kapasitesi(1xHDD 2TB 1xDVD-RW) , 4 adet network kullanıcı desteği , Dual Streaming (640x360 / 320x180 100fps), CMS yazılım desteği , (Iphone, Android ve Blackberry 16 kanal ve geri izleme desteği)	4900
	HD-SDI EXTENDER		HD-SDI EXTENDER ile CCTV kablo üzerinden 450 mt kayıpsız görüntü aktarma	630
MODEL		HİBRİT (ANALOG+IP) DVR KAYIT CİHAZLARI		FIYAT\$
	DH-DVR5104H Hybrid		4 KANAL VIDEO,2 KANAL ANALOG 2 KANAL 720P İP KAMERA DESTEĞİ,P2P,960H,704x576 ÇÖZÜNÜRLÜK,100 FPS,1 KANAL SES,TÜRKÇE DİL DESTEĞİ,IPHONE, 3G, CMS, h.264, WAN, LAN, IE, 1 AD 4 TB HDD DESTEĞİ,RS485,USB BACKUP,FTP,1080P VGA & HDMI ÇIKIŞI,1TV,KUMANDALI, MOUSE DESTEĞİ	182,00
	DH-DVR5416 Hybrid		16 KANAL 960H VIDEO,12 KANAL ANALOG 4 KANAL 720P İP KAMERA DESTEĞİ,P2P,960H,704x576 ÇÖZÜNÜRLÜK,4 KANAL SES,TÜRKÇE DİL DESTEĞİ,IPHONE, 3G, CMS, h.264, WAN, LAN, IE, 1 AD 4 TB HDD DESTEĞİ,E-SATA,USB BACKUP,1RJ45(1000M),FTP,1080P VGA & HDMI,1 TV,1 SPOT,16 ALARM GİRİŞİ,RS485,RS232,KUMANDALI, MOUSE DESTEĞİ	1.990,00
	DH-DVR5816 Hybrid		16 KANAL 960H VIDEO,12 KANAL ANALOG 4 KANAL 720P İP KAMERA DESTEĞİ,P2P,960H,704x576 ÇÖZÜNÜRLÜK,16 KANAL SES,TÜRKÇE DİL DESTEĞİ,IPHONE, 3G, CMS, h.264, WAN, LAN, IE, PAL,400FPS GÖRÜNTÜ,8 AD 4 TB HDD DESTEĞİ,E-SATA,4 USB BACKUP,1RJ45(1000M) FTP, 1080P VGA & 2 HDMI,1TV,1SPOT,16 ALARM GİRİŞİ,RS485,RS232,KUMANDALI, MOUSE DESTEĞİ	2.190,00
	DH-DVR6404LFS		64 KANAL VIDEO,P2P,2 CIF ÇÖZÜNÜRLÜK,16 KANAL SES,TÜRKÇE DİL DESTEĞİ,IPHONE, 3G, CMS, h.264, WAN, LAN, IE, PAL,1600 FPS GÖRÜNTÜ,8 AD 4 TB HDD DESTEĞİ,E-SATA,4 USB BACKUP,1RJ45 (1000M) , FTP , 1080P VGA & 2 HDMI,1TV,1SPOT,16 ALARM GİRİŞİ,RS485,RS232,KUMANDALI, MOUSE DESTEĞİ	3.500,00
MODEL		HD DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR		FIYAT\$
	AV-PRO112HD 2.8-12mm	1200TVL	1200 TVL 36 High IR Ledli 1/3 Sony Processer Megapixel Aptina IR-CUT Filter Dış/İç Kamera 2.8-12 Megapixel lens Metal Orijinal kasa Özel Ayaklı	140,00
	AV-666S OSD Menu 4-9mm	1000TVL	Çift Array Led Türkçe OSD MENU (S Modeli) EFFIO CCD Sony 1/3 1200 (DAY) / 1000 (NIGHT) TV LİNE 4-9mm Ayarlanabilir lensli Day & Night AYAK DAHİL	200,00
	AV-677HD	1000TVL	1000 TVL 1/3 Sony Processer Megapixel Aptina IR-CUT Filter 2 Array Ledli Dış/İç Kamera 4/6mm Opsiyonel lens Metal Orijinal kasa Özel Ayaklı	120,00
	AV-777 6-60mm MP Lens	1000TVL	1/3 SONY Exview CCD 1000 TVL 2 Ad Smart Array Led, 6-60mm MP Varifocal Lens, Türkçe OSD Menü RS-485 WDR, 3D, DNR, HLC, Sense Up, AGC, WB, Day&Night, Ayna, Dil Seçeneği, 0 Lux, Motion, Çoklu Maskeleme, DIŞ MEKAN ÖZEL PROJE ARAÇ PLAKA OKUMA KAMERASI	230,00
	AV-PRO177HD 6-60mm MP Lens	1200TVL	1200 TVL 2 Ad Smart Array 1/3 SONY Exview CCD Led, 6-60mm MP Varifocal Lens, Türkçe OSD Menü RS-485 WDR, 3D, DNR, HLC, Sense Up, AGC, WB, Day&Night, Ayna, Dil Seçeneği, 0 Lux, Motion, Çoklu Maskeleme, DIŞ MEKAN ÖZEL PROJE ARAÇ PLAKA OKUMA KAMERASI	240,00
	AV-PRO120HD 2.8-12mm	1200TVL	1200 TVL 4 Array Ledli 1.3 Megapixel Sony Exmor Cmos Sensor IR-CUT Filter Dış/İç Kamera 2.8-12mm varifocal lens Metal Orijinal kasa Özel Ayaklı OSD Menü WDR, 3D, DNR, HLC, Sense Up, 8x zoom, AGC, WB, Day&Night, Ayna, Dil Seçeneği, 0 Lux, Motion, Çoklu Maseme, DIŞ MEKAN ÖZEL PROJE ARAÇ PLAKA OKUMA KAMERASI	150,00
	AV-PRO121HD	1200TVL	1200 TVL 6 Array Ledli 1.3 Megapixel Sony Exmor Cmos Sensor IR-CUT Filter Dış/İç Kamera 4mm lens Metal Orijinal kasa Özel Ayaklı, DIŞ MEKAN ÖZEL PROJE ARAÇ PLAKA OKUMA KAMERASI	150,00
MODEL		HD DİJİTAL RENKLİ CCD DOME KAMERALAR		FIYAT\$
	AV-PRO526HD	1200TVL	1200 TVL Dome Gece Görüş Kamera 1 Array Ledli 1/3 Sony Processer Megapixel Aptina IR-CUT Filter 3.6mm lens Plastik Orijinal kasa Hastaneler ve özel projeler için ideal	88,00
	AV-PRO585HD	1000TVL	24 Ledli 1/3 Sony Processer Megapixel Aptina IR-CUT Filter 1000 TVL Dome Kamera 4-9mm varifocal lens Beyaz Orijinal kasa özel projeler için ideal	158,00
	AV-8570HD	1000TVL	24 Ledli 1/3 Sony Processer Megapixel Aptina IR-CUT Filter 1000 TVL Dome Kamera 4-9mm varifocal lens Beyaz Orijinal kasa özel projeler için ideal	148,00
	AV-2024 (4202)	1000TVL	1 Array Ledli 1/3 Sony 1000 TVL Super HAD CCD Dome Kamera 3.6mm lens Metal Orijinal kasa Hastaneler ve özel projeler için ideal	120,00
MODEL		HD DİJİTAL RENKLİ CCD BOX KAMERALAR		FIYAT\$
	AV-480HD	800TVL	1/3 Sony Processer Megapixel Aptina Sensor IR-CUT Filter 800 TVL Dış/İç Kamera Box Kamera	100,00
	AV-800HD	1000TVL	1000 TVL 1/3 SONY , 3D, DNR, HLC, 0.03Lux, Motion, Maskeleme, Siyah kasa OSD Menu 0.1Lux Yüksek Çözünürlüklü Kamerası	113,00
	AV-PRO708HD	1200TVL	1/3 SONY 1200 TVL, 3D, DNR, HLC, 0.03Lux, Motion, Maskeleme, Siyah kasa OSD Menu 0.1Lux Yüksek Çözünürlüklü Kamerası	122,00
	AV-770	700TVL	1/3 SONY EFFIO 700 TVL WDR, 3D, DNR, HLC, 0.0003Lux, 8X Digital Zoom, Motion, Maskeleme, Siyah kasa OSD Menu 0.01Lux Super HAD CCD ARAÇ PLAKA OKUMA KAMERASI D&N	250,00
MODEL		HD SPEED DOME KAMERALAR		FIYAT\$
	AV-936S	700TVL	HIGH SPEED DOME 1/4 SONY EXVIEW HAD CCD 700 TVL 432x Zoom Ratio (36x optical, 12x digital) Wide Dynamic Range Minimum Illumination of 1.4 lx (typical) at 1/60 s shutter speed and 0.1 lx (typical) at 1/4 s shutter speed e-Flip Function Auto ICR (IR-cut filter) Mode Picture Freeze Function 360/90 derece hareket 4 Pattern Scan Tour 256 Preset, ESS, High Performance, IP66	1.500,00
	AV-927	700TVL	HIGH SPEED DOME 1/4" CNB 27x Optik 10x Dijital Zoom 700 TVLine 128 Preset OSD Menu 4 Pattern 4 Scan Tours Speed Dome Kamera	1.300,00
MODEL		SPEED DOME KLAVYESİ		FIYAT\$
	KB-402		2D KEYBOARD 128 tane speed dome kadar destekleyen Joystickli Klavye	315,00
MODEL		CCD IP KAMERALAR		FIYAT\$

	AV-600	600TVL	FULL D1 H.264 1/3 Sony 600TVL, 3G, SD Kart/HDD ve NVR Kayıt, Shutter: 1/50-100.000 sec. SPU: 32 Bit RAM:256 DDR2 ROM: 8MB Flash, Full Protocol, RJ45, 802.11g:OFDM 802.11b:DSSS, internet:16kbit-4m bit, Çözünürlük: 1600x1200:1280x720, 1024x768, 800x592, 800x480, 12.5fps: 1600x1200 25:1280x720, Ses: G.726, S/N Ratio: 60dB yukarı, Samplingrate:16K, Çıkış bitrate: 20Kbits, Email, FTP, alarm msj, Audio, IE, CMS 64 CH. FREE SOFTWARE DC12 1Amper	99,00
	AV-590	600TVL	Linux OS, 1/3 Sony 600 TVL 32bit RSIC Processor, MJPEG2000, 25fps, VGA: 640X480, 0,1Lux, 48dB yukarı, 1/50-1/100.000, RJ45, Bütün Protocoller, TCP/IP, HTTP, Dynamic IP, Static IP, Pelco-D 9600, CMS 64 CH. -10 +50 Degree, free DDNS, P2P Technology, 3G Mobile, remote Playback ve Kayıt, Motion Detection, DC 12V 1 Amper	88,00
ARAÇ KARA KUTUSU & KAPI KAMERA VE KAYIT SİSTEMİ				FİYAT\$
	AV-D112 ÇİFT KAMERALI	Full HD 1080P	FULL HD ARAÇ AYNA ÇİFT KAMERALI VE KAYIT BLUETOOTH ARAÇ KITI, 2.7 inch TFT LCD Dijital Ekran, G-Sensor, JPG ve AVI formatı kayıt, usb giriş, 1920x1080 full HD Megapixel kayıt, Microfon girişi, Harekete Duyarlı kayıt, 120 derece açı kamera AV video Çıkışı 32GB SD Kart desteği ses 3264x2448 2492x1944 2048x1536 resim kaydı, Üzerine kaydetme özelliği, Aynı anda Ses Kaydı, Mic girişi, MP3 Çalma	268,00
	AV-D110	960P	HD ARAÇ İÇİN KARA KUTU 1.3 Megapixel Cmos sensor TEK kameralı 2.0 inch monitör 16:9 AVI video formatı PAL/NTSC 5v 500mA mic ve speaker gömülü, 32GB kadar destekleyen Mini SD Card.	64,00
	AV-15DM	Full HD 1080P	FULL HD ARAÇ AYNA KAMERA VE KAYIT BLUETOOTH ARAÇ KITI, 2.7 inch TFT LCD Dijital Ekran, G-Sensor, JPG ve AVI formatı kayıt, usb giriş, 1920x1080 full HD Megapixel kayıt, Microfon girişi, Harekete Duyarlı kayıt, 120 derece açı kamera AV video Çıkışı 32GB SD Kart desteği ses 3264x2448 2492x1944 2048x1536 resim kaydı, Üzerine kaydetme özelliği, Aynı anda Ses Kaydı, Mic girişi, MP3 Çalma	200,00
	AV-360	Full HD 1080P	HDMI Çıkışlı HD ARAÇ İÇİN KARA KUTU 1. Ön kamera Video çözünürlüğü: FULL HD- 1920 x 1080P : 1440 x 1080P HD - 1280x720P VGA -848 x 480P: 640x480P: 320 x 240P 2. Resim çözünürlüğü: VGA/1.3M/2M/3M/5M/8M/10M/12M3. Video Formatı: AVI4. Photo Format: JPEG 5. Ön kamera dönme açısı: 120 derece6. Interface: USB2.0 & TV-OUT&HDMI 7. Microphone/peaker: Built-in8. Storage: Micro SD card, support up to 32GB. 9. G-sensor fonksiyonu: eve10. Pil: Dahili şarj edilebilir pil 200MA	350,00
	AV-300	Full HD 1080P	HD ARAÇ İÇİN KARA KUTU kayıttan GPS izleme 1.3 Megapixel Cmos sensor Çift kameralı (ön kamera 140 derece ve geri kamera 120 derece) 2.7 inch monitör 16:9 AVI video formatı PAL/NTSC 5v 500mA mic ve speaker gömülü, 64GB kadar destekleyen Mini SD Card.	220,00
	AV-310	960P	HD ARAÇ/MOTOSİKLET/BİSİKLET/KASKET/TAŞINABİLİR KARA KUTU 1.3 Megapixel Cmos Sensor tek kamera AVI video formatı PAL/NTSC 2x AA Alkaline Pil (piller hariçtir), SD Card Girişli.	170,00
QUAD ÖZELLİKLİ MONİTÖR VE ARAÇ KAMERALARI				FİYAT\$
	AV-35HDM HAREKETE DUYARLI KAYIT	Full HD 1080P	2.8 & 3.5inch TFT LCD Ekran, Peephole varil (çap) :12-30 mm, Sensör: yaklaş ve fonksiyonunu zoom300k piksel kamera, Ekran otomatik olarak 10 saniye sonra basın monitör düğmesi sonra uyku modunda olacaktır.Harici bellek olarak TF kart el, kolayca aileniz bilgisayara fotoğraf ve video kaydetmek. Ziyaretçi basın Doorbell düğmesi, makine otomatik olarak açmak ve fotoğraf çektiğinizde. Resimleri menüde herhangi time.Or Seç önizlememodunda görüntülemek için YUKARI / AŞAĞI tuşuna Menu Ayarları 3 adet AA pil, 1200'den fazla kez dışarıdan görüntülemek için destek. Herhangi bir kapı uyar: 35-72 veya 60-90 mm (kalınlık), pls satın almadan önce satıcı ile kapı kalınlığı onaylayın Enerji Girişi : DC3.6V	220,00
	AV-09DM Kayıt Özellikli SD Kart Girişli	960P	SD Kart Girişli Quad Özellikli 7 inch Monitör 4 Video Girişi 16:9 geniş görüntü ekranı PAL / NTSC otomatik algılama Çözünürlük 1440x234/2400x480 Tam Ekran / 2 Ekran / 4 Ekran Bölünebilme Tetik ile otomatik atlatma Kumandalı Enerji Girişi: DC12V-24v	499,00
	AV-07DM Araç Monitörü	960P	Dijital Ekran 7 inch Monitör 2 Video Girişi 16:9 geniş görüntü ekranı PAL / NTSC otomatik algılama Çözünürlük 1440x234/2400x480 Tam Ekran / Switch özellikli ile atlatma Kumandalı Enerji Girişi: DC8v-36v	158,00
	AV-07AM Araç Monitörü	960P	Quad Özellikli 7 inch Monitör 4 Video Girişi 16:9 geniş görüntü ekranı PAL / NTSC otomatik algılama Çözünürlük 1440x234/2400x480 Tam Ekran / 2 Ekran / 4 Ekran Bölünebilme Tetik ile otomatik atlatma Kumandalı Enerji Girişi: DC12v-24v	280,00
	AV-367 Arka Görüş Kamerası		Renkli CMOS PC1030 PAL/NTSC NTSC: :648*488 pixels NTSC: 648*488 pixels 480TVL 3.584 mm *2.688 mm RCA connector, 1.0vP-P,75Q 110mA max 300mA with Iron 135/170°/180° -20°C-90°CRH 75% MAX -40°C-85°CRH 95% MAX 12V	82,00
	AV-368		Renkli CMOS PC1030 PAL/NTSC NTSC: :648*488 pixels NTSC: 648*488 pixels 480TVL 3.584 mm *2.688 mm RCA connector, 1.0vP-P,75Q 110mA max 300mA with Iron 135/170°/180° -20°C-90°CRH 75% MAX -40°C-85°CRH 95% MAX 12V	82,00
	AV-306		Renkli CMOS PC1030 PAL/NTSC NTSC: :648*488 pixels NTSC: 648*488 pixels 480TVL 3.584 mm *2.688 mm RCA connector, 1.0vP-P,75Q 110mA max 300mA with Iron 135/170°/180° -20°C-90°CRH 75% MAX -40°C-85°CRH 95% MAX 12V	66,00
	AV-325		Renkli CMOS PC1030 PAL/NTSC NTSC: :648*488 pixels NTSC: 648*488 pixels 480TVL 3.584 mm *2.688 mm RCA connector, 1.0vP-P,75Q 110mA max 300mA with Iron 135/170°/180° -20°C-90°CRH 75% MAX -40°C-85°CRH 95% MAX 12V	66,00
	AV-366		Renkli CMOS PC1030 PAL/NTSC NTSC: :648*488 pixels NTSC: 648*488 pixels 480TVL 3.584 mm *2.688 mm RCA connector, 1.0vP-P,75Q 110mA max 300mA with Iron 135/170°/180° -20°C-90°CRH 75% MAX -40°C-85°CRH 95% MAX 12V	66,00
	AV-363		Renkli CMOS PC1030 PAL/NTSC NTSC: :648*488 pixels NTSC: 648*488 pixels 480TVL 3.584 mm *2.688 mm RCA connector, 1.0vP-P,75Q 110mA max 300mA with Iron 135/170°/180° -20°C-90°CRH 75% MAX -40°C-85°CRH 95% MAX 12V	66,00
	AV-316 PLAKA KAMERASI		Renkli CMOS PC1030 PAL/NTSC NTSC: :648*488 pixels NTSC: 648*488 pixels 480TVL 3.584 mm *2.688 mm RCA connector, 1.0vP-P,75Q 110mA max 300mA with Iron 135/170°/180° -20°C-90°CRH 75% MAX -40°C-85°CRH 95% MAX 12V	90,00
	AV-311HD		1/3 Sony 480 TVL Super Had CCD Dome Camera 3,6mm Lens Araç içi kamera metal Kasa	86,00
MOBİL DVR				FİYAT\$
	AV-04SB 2 AD SD Kart 32GB		Profesyonel Mobil DVR; 4 Kanal Video 4 Kanal Ses, D1/HD1/CIF, 2 Adet SD kart 32GB, DC8V-36V, Motion Detection, 4 Kanal DC12V 2A Çıkış, Enerji harcama: 12W-30W, G-Sensor, Digital watermark, Geç Kamapa Özelliği, Çalışma Sıcaklığı: -25°C - +85°C (Cihazlara HDD/SD dahil değildir)	450,00
	AV-04SG GPS+SD64GB		Kayıtla GPS, MobilDVR; 4 Kanal Video 4 Kanal Ses, D1/HD1/CIF, 1 Adet SD kart 64GB, DC8V-36V, Motion Detection, 4 Kanal DC12V 2A Çıkış, Enerji harcama: 12W-30W, G-Sensor, Digital watermark, Geç Kamapa Özelliği, Çalışma Sıcaklığı: -25°C - +85°C (Cihazlara HDD/SD dahil değildir)	499,00
	AV-04HB HDD+SD		Profesyonel Mobil DVR; 4 Kanal Video 4 Kanal Ses, D1/HD1/CIF 2.5 inch 1TB HDD, 1 Adet SD kart 64GB, Alarm, RS485/232, DC8V-36V, Motion Detection, RJ45 girişi, 1 Adet hız sensörü, USB2.0, 4 Kanal DC12V 2A Çıkış, Enerji harcama: 12W-30W, G-Sensor, Digital watermark, Geç Kamapa Özelliği, Çalışma Sıcaklığı: -25°C- +85°C (Cihazlara HDD/SD dahil değildir)	949,00
	AV-04HG 3G+GPS+HDD+SD		Profesyonel Mobil DVR; CMS, 4 Kanal Video 4 Kanal Ses, 3G, GPS (Araç Takip Sistemi) 802.11b/g/n D1/HD1/CIF 2.5 inch 1TB HDD, 1 Adet SD kart 64GB, Alarm, RS485/232, DC8V-36V, Motion Detection, RJ45 girişi, 1 Adet hız sensörü, USB2.0, 4 Kanal DC12V 2A Çıkış, Enerji harcama: 12W-30W, G-Sensor, Digital watermark, Geç Kamapa Özelliği, Çalışma Sıcaklığı: -25°C - +85°C	1.499,00
	AV-04HD 3G+GPS+WIFI+HDD +SD		Profesyonel Mobil DVR; CMS, 4 Kanal Video 4 Kanal Ses, 3G, GPS (Araç Takip Sistemi) Wifi 802.11b/g/n (Wifi ile Otomatik Merkezle bağlantı) D1/HD1/CIF 2.5 inch 1TB HDD, 1 Adet SD kart 64GB, Alarm, RS485/232, DC8V-36V, Motion Detection, RJ45 girişi, 1 Adet hız sensörü, USB2.0, 4 Kanal DC12V 2A Çıkış, Enerji harcama: 12W-30W, G-Sensor, Digital watermark, Geç Kamapa Özelliği, Çalışma Sıcaklığı: -25°C - +85°C (Cihazlara HDD/SD dahil değildir)	1.599,00

MODEL		ADAPTÖRLER		FIYAT\$
	PW-1201		12V 1Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE ADAPTÖR KÜÇÜK TİP	7,00
	PW-1201K		12V 1Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE ADAPTÖR	9,00
	PW-1203		12V 3Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE ADAPTÖR	13,00
	PW-1205		12V 5Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE ADAPTÖR	15,00
	PW-1207		12V 7Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE METAL KASALI ADAPTÖR	17,00
	PW-1210		12V 10Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE SOĞUTUCULU METAL KASALI ADAPTÖR	25,00
	PW-1215		12V 15Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE SOĞUTUCULU METAL KASALI ADAPTÖR	32,00
	PW-1220		12V 20Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE SOĞUTUCULU METAL KASALI ADAPTÖR	42,00
	PW-1230		12V 30Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE SOĞUTUCULU METAL KASALI ADAPTÖR	64,00
MODEL		PROFESYONEL ALARM SİSTEMLERİ		FIYAT\$
	LS-573 KABLOLU DUMAN DEDEKTÖRÜ		OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ : 12 V , ROLELİ , NORMAL ALARM PANELLERİNDEDE RAHATLIKLA KULLANILIR , BAĞLANTISI 4 LÜ KABLOLA YAPILABİLİR , NC /NO KONTAKLARI BULUNUR. Dumanlı yayılma ile yangın durumunu güvenilir bir şekilde erken ihbar eder. Hatalı ihbar oranı çok azdır.	25,00
	LS-575 KABLOSUZ DUMAN DEDEKTÖRÜ		Kablosuz Duman Dedektörü Uyarı Led'i ve Dahili Sireni Kablosuz Mesafe 40 m / 900 m2 Alarm Sistemini Uyarma Güç Kaynağı : DC 9 V Kablosuz Duman Dedektörü Düşük Pili Göstergesi Yangın ve Duman Algılandığında	53,30
	LS-580 ACCESS KONTROL		125KHZ Dahili Proximity Kart Okuyucu Kart Okuma Mesafesi 65 mm Tüm 26-Bit EM Kartlarda Çalışabilir 4 Dijit Şifre Kapasitesi Kapı Aç & Kapanma, Kapı Aralık(Yarı Açık), Kapı Zorlama, Kapı Yönünü Değiştir, Güvenli Normal Mod Kullanımları Vardır. 3 Farklı Kullanıcı Yetkisi(Normal, Master, Yüksek Yetkili Kullanıcı) 500 Farklı Şifre veya 500 Proximity Kart veya 500 Proximity Anahtarlık Operating Voltage : 8V-+ 15V (Standart 12V) Operating current not drive electric lock ≤ 70mA Temperature : 0 OC-70 OC Humidity : 30% -90% +12 V anode work power effective range: Cathode work power , the public place of the signal Normally open contacts, load capacity of current DC+8V-+15V	126,00
	ACCESS KONTROL KARTI		LS-580 Access kart okuyucu ile beraber çalışan ve kapı açılmasını sağlayan proximity kart	0,80
	LS-444 Kablosuz Siren		KABLOSUZ HARİCİ ALARM SİRENİ 12V1.2AH AKÜLÜ (AKÜ HARİCİTİR) , Ses Şiddeti 128 Db, Frekans 1850 Hz, Siren Tonu 6 Ton, Frekans Aralığı 1300-2400 Hz, Besleme Gerilimi 13.8-14.2 Vdc, Şarj Akım Sınırı 250mA, LED SAYISI 40 ADET LED, Çekilen Akım (Hoparlör ve Led) Standby 10mA, Alarm 1100 mA @ 13.8 V dc, Maksimum Güç 50 W (Peak), Hoparlör Sayısı (Piezzo) 2 Tane, Siren Çalma süresi Tetikleme Takibi İle Veya 3 Dakikayla Sınırlanabilir, Tetikleme Pozitif Ve Negatif Tetikleme, + Tetikleme Min. 9 Vdc, - Tetikleme Min. 9 Vdc, Giriş Empedansı (Alarm/Flash/Trigger) 1K Ohm, Low battery Level 8 Vdc +/- 0.3 Vdc, Dış Koruma Abs 3 mm Kalınlığında, İç Koruma Metal 1 mm Kalınlığında. Akü 12V / 1.2Ah (Akü Haric), Çevre Şartları Uyumlu, Çalışma Sıcaklığı -30 - +60.	94,00
	LS-333 Kablolu Siren		KABLOLU HARİCİ ALARM SİRENİ 12V1.2AH AKÜLÜ (AKÜ HARİCİTİR) , Ses Şiddeti 128 Db, Frekans 1850 Hz, Siren Tonu 6 Ton, Frekans Aralığı 1300-2400 Hz, Besleme Gerilimi 13.8-14.2 Vdc, Şarj Akım Sınırı 250mA, LED SAYISI 40 ADET LED, Çekilen Akım (Hoparlör ve Led) Standby 10mA, Alarm 1100 mA @ 13.8 V dc, Maksimum Güç 50 W (Peak), Hoparlör Sayısı (Piezzo) 2 Tane, Siren Çalma süresi Tetikleme Takibi İle Veya 3 Dakikayla Sınırlanabilir, Tetikleme Pozitif Ve Negatif Tetikleme, + Tetikleme Min. 9 Vdc, - Tetikleme Min. 9 Vdc, Giriş Empedansı (Alarm/Flash/Trigger) 1K Ohm, Low battery Level 8 Vdc +/- 0.3 Vdc, Dış Koruma Abs 3 mm Kalınlığında, İç Koruma Metal 1 mm Kalınlığında. Akü 12V / 1.2Ah (Akü Haric), Çevre Şartları Uyumlu, Çalışma Sıcaklığı -30 - +60.	66,00
	LS-700 Alarm Seti		1.Hem kablosuz, hem kablolu kullanma imkanına sahip,kod girme zorunluluğu olmayan,uzaktan kumanda ile her türlü yönetim ve otomatik telefon arama özelliği. 2.Sabotaj Koruma Fonksiyonu:Herhangi birisi aynı frekansı kullanarak cihaza müdahale etmeye kalkıştığında kontrol paneli sireni devreye sokar ve alarm çalışır.3.Uzaktan kumanda ile birlikte şifre çözüme engelleyici programını destekler.4.Ürün frekans karışıklıklarına karşı güçlü frekans alım ve gönderme fonksiyonu ile donatılmıştır.5.Dijital LED savunma kuşağı ekranı sayesinde kullanıcı hangi savunma kuşağına kurulduğunu tespit edebilir.6.32 kablosuz savunma kuşağı ekranı (1'den 32'ye kadar) ve 7 kablolu savunma kuşağı ekranı(91-97).7.Alarm her bir savunma kuşağında birbirinden bağımsız olarak aktif hale getirilebilir, devre dışı bırakılabilir, ertelenebilir veya istenilen herhangi bir duruma getirilebilir.8.Tek tuşla alarm modunu belirleyebilme özelliği.Kullanıcı uzaktan kumanda üzerinde tek tuşa basarak "Ev içi koruma modu"nu veya "Tam koruma modu"nu devreye sokabilmektedir.9.Alarmın devreye girmesi durumunda 3 ayrı durumda alarm merkezini ve 6 farklı telefon numarasını arayıp kaydedilen mesaj dinletilebilir özelliği.10.Uzaktan kumanda veya kontrol paneli üzerindeki tuş takımı aracılığıyla alarmı devreye sokma/devre dışı bırakma özelliği.	157,00
	LS-900 Alarm Seti		Kablosuz Alarm Türkçe orijinal SET Sesi komut (1 pır 1 kapı sensör 2 kumanda) Test sinyal gönderme, 8 bölge (24 zone) kablosuz Ademco 5 telefon numara arama DTMF ve titreşimli Yangın Sağlık ve Acil alarm ayarlanabilir AGM uyumlu kablolu ve kablosuz siren pır kapı kontak duman dedektör vs. destekler* 16 alan (8 kablosuz ve 8 kablolu) , Mikrobilgisayar kontrollü 4 * 4 klavye düzenekli. * ADEMCO bağlantı tanımı ve merkezi iletişim protokolü uyumlu (Bu alarm paneli Alarm İzleme merkezine sadece açma, kurma ,dedektör algılama,panik,ve alarmın çalmasını bildirir ama günlük test raporu göndermez, günlük test raporunda göndermesinizi istiyorsanız Kablolu Alarm Panellerinden RP208 Modelimizi seçiniz)* Giriş kodları, 1 montaj kodu, 1 ana kod, 8 genel kullanıcı kodu ve imdat kodu.* 5 telefon numarasını arama (mobil ya da sabit hat) Alarm telefonu önceliklidir. * DTMF ve titreşimli aramaya uyumlu.* Telefon hattının kesilmesi ya da kısa devre durumlarında alarm göndermektedir. (sinyal) Kumandayla devreye alma, devreden çıkarma, ekran ve alarm ayarları. * 8 Kablosuz hareket dedektörü, uzaktan kumanda cihazı ve ana konsol arasında otomatik kayıt. (24 alana yükseltilebilen 8 kablosuz ve 8 uzaktan kumanda cihazı)* Kablolu hat cevap hızı (5 ms-1000 ms) ve destekleme (normal açılış, normal kapanış ve hat sonu rezistansı) istenilen şekilde ayarlanabilir. * Alan nitelikleri yangın alarmı, sağlık alarmı ve acil durum alarmı olarak istenildiği gibi programlanabilir. Her alan farklı uzaktan kumandayla programlanabilir.* İki zamanlayıcı bağımsız olarak devreye alma/devreden çıkarma moduna programlanabilir.* Ses kaydedebilme özelliği.* Alarm geciktirmesi (00-99 saniye) ve devreye giriş geciktirmesi (00-99 saniye) uygun alanlara programlanabilir. * Alarm paneli ve hareket dedektörünün kurulanması, enerji hattının kesilmesi, yedek bataryanın ve hareket dedektörünün şarjının azalması halinde uyarı verir.* Kablolu / kablosuz sirenle çalışma özelliği ve bağlantı cihazı.* Son 20 alarm kaydedilebilir ve silinemez. En son devreye alma/devreden çıkma zamanı görülebilir.* Alarm paneli ve hırsız dedektörü bir arıza olup olmadığını kontrol etmek için bağlantı kurar. Eğer bir arıza varsa, 26 saat içinde sorumlu alan için alarm verir.* Hırsız dedektörü açık/kapalı olma durumunu alarm paneline bildirir. Bu bildirim kayıta yer alacaktır. * AC220V ve 12V1.3AH tekrar doldurulabilir batarya ile çalışabilir ve otomatik olarak değiştirerek akım sağlarlar.	259,00
	LS-31A		LS-900 Alarm Seti için Kablosuz Keyboard	64,00
	LS-245		Kablosuz Siren Akü dahil 118 DB Ses seviyesi sabotaj için tamper switch koruma 1.4A çekim amper kalite	120,00
	LS-248		Kablosuz PIR Sisteme entegre edilebilen ve LS-900 panel ile çalışabilen sensör pil haric anti pet	35,00
	LS-105 Pır		PET Özellikli Kablolu PIR Detection Method Quad (Four element) PIR Power Input 8.2 to 16 VDC Current Draw Standby: 8mA (± %)Active: 10mA (± 5%) Temp.Compensation YES Alarm Period 2 sec (± 0.5sec) Alarm Output N.C 28VDC 0.1 A with 27Ohm series protection resisto Tamper Switch N.C 28VDC 0.1A with 10 Ohm series protection resistor - open when cover is removed Warm Up Period 60sec (± 5sec) LED Indicator LED is ON during alarm RFI Protection 30V/m 10 - 000MHz EMI Protection 50,000V of electrical interference from lightning or power through Dimensions 92mm x 62.5mm x 0mm/3.62.	29,00
	LS-102 Pır		Kablolu PIR Çalıştığı Akım : 15mA, 12VDC, Contact of Alarm: NC, 12VDC, 100mA max, Contact of Tamper: NC, 12VDC, 100mA max, Time to Alarm: 2.2s, Time to Warm-up: 2 minutes, RFI characteristic: 25V/m, 10MHz ~ 1Ghz, Çalışma Isısı: 0°C to 50°C, Çalışma Sıcaklığı: -20°C to 60°C, Size: 107*58*39mm	20,00
	LS-244		Kablosuz Kapı Kontak Sisteme entegre edilebilen ve LS-900 panel ile çalışabilen sensör pil dahil	20,00
	LS-30/LS-30PG		Kumanda LS-900 için uzaktan pil dahil LS-30PG kumandası LS-900PLUS ve LS-900GSM modeli icindir	20,00
MODEL		FIBER OPTİK		FIYAT\$

	AV-08RT	8 Kanal Giriş, BNC Giriş, SNR 70dB, Band Geniřlięi 5MHz-10MHz, Baęlantı: FC, Multi-mode : 50/125 62.5/125 100/140µm Sing mode : 8.3/125 8.7/125 9/125 10/125µm, Single Mode: 120km, RS485, -40°C- +80°C, DC5v, Video Sampling:15MHz Yüksek Hız Sampling, Point to Point desteęi	555,00
	AV-12RT	12 Kanal Giriş, BNC Giriş, SNR 70dB, Band Geniřlięi 5MHz-10MHz, Baęlantı: FC, Multi-mode : 50/125 62.5/125 100/140µm Sing mode : 8.3/125 8.7/125 9/125 10/125µm, Single Mode: 120km, RS485, -40°C- +80°C, DC5v, Video Sampling:15MHz Yüksek Hız Sampling, Point to Point desteęi	999,00
	FIBER ADAPTOR	Fiber Optik baęlantı adaptörü (aparati)	4,00
	FIBER BOX	Fiber Optik Terminal Kutusu 2 Giriş 8 Çıkıřı	10,00
	FIBER CABLE	Fiber Optik baęlantı Kabloları 3.20mt uzunluęu	7,00
MODEL	MULTIPLEXER & QUAD & SWITCHER (SEÇİCİ) VE DİSTRİBÜTÖR ÇEŞİTLERİ		FIYAT\$
	DST-116	1 GİRİŞ 16 ÇIKIŞ DİSTRİBÜTÖR	142,00
	DST-132	1 GİRİŞ 32 ÇIKIŞ DİSTRİBÜTÖR	174,00
MODEL	LENS ÇEŞİTLERİ		FIYAT\$
	MEGAPIXEL	4 MM 2MEGAPIXEL IR FİLTRELİ DAY & NIGHT HQ / 3.5-8MM MANUAL IRISVARİFOCALLENS	30,00
	MEGAPIXEL	2.8-12MM AUTO IRIS VARİFOCAL 2MEGAPIXEL IR FİLTRELİ DAY & NIGHT HQ LENS	100,00
	LENS	4 - 6 - 8 - 12 - 16 MM DAY & NIGHT CAM LENS	10,00
	LENS	2.8-12MM / 6-36MM AUTO IRIS VARİFOCAL LENS	80,00
	LENS	2.8-12MM MANUAL IRIS VARİFOCAL LENS	70,00
	LENS	5-100 MM AUTO IRIS VARİFOCAL LENS	150,00
	LENS	5-100 MM MANUAL IRIS VARİFOCAL LENS	140,00
	LENS	6-36mm Lens Manuel Verifocal	90,00
	LENS	3.5-8MM AUTO IRIS VARİFOCAL LENS / 6-16MM AUTO / MANUAL IRIS VARİFOCAL LENS	40,00
	LENS	5-50/6-60MM MANUAL IRIS VARİFOCAL LENS	100,00
	LENS	5-50/6-60MM AUTO IRIS VARİFOCAL LENS	120,00
MODEL	MUHAFAZALAR		FIYAT\$
	CV-H5	DİŐ MEKAN KARE ALTTAN MONTAJ İSİTİCİLİ VE FANLI METAL KALİTELİ MUHAFAZA	64,00
	CV-H2	DİŐ MEKAN KARE ALTTAN MONTAJ ALÜMİNYUM MUHAFAZA	19,00
	CV-H4	DİŐ MEKAN KARE ALTTAN MONTAJ METAL KALİTELİ MUHAFAZA	32,00
	LED L-120/AV-130	130 MT YE KADAR GECE GÖSTEREBİLEN LED PANELİ	165,00
MODEL	MUHAFAZA AYAKLARI		FIYAT\$
	CV-HB4	CV-H4 İÇİN KULLANILAN METAL KALİTELİ AYAK	12,80
	CV-HB6	MUHAFAZALAR İÇİN DUVAR/TAVAN METAL KALİTELİ AYAK	20,00
	AV-HB30	KALİTELİ DOME KAMERA AYAęI	29,00
	AV-930S AYAK	AV-930S SPEED DOME KAMERA TAVAN AYAęI	48,00
MODEL	KAMERA AYAKLARI		FIYAT\$
	CV-B10	ÖZEL TİP PLASTİK KAMERA AYAęI	3,50
MODEL	ÇEVİRİCİ & BALUN & KABLO & JACK VE BNC		FIYAT\$
	SK	100 MT KARE ALAN İÇİN SES KARTI	8,00
	KALİTELİ SES K	KALİTELİ SES KARTI	15,00
	Kablolu Ses Kartı	Analog ve İP ler için kablolu ses kartı	25,00
	PARAZİT GİDERİCİ	Kaliteli Uzun mesafe parazit giderici tekli	29,00
	LLT-201	Video Sinyal Güçlendirici Parazit Giderici	14,00
	SDT/R1200	1,5-2 KM KADAR GÖRÜNTÜ VE DATA GÜÇLENDİRİCİ BİR SET (SPEED DOME DATA TRANSFERİ)	100,00
	BNC JACK	20 CM KABLolu VOLTAJ JAKI VE BNC BİR ARADA	2,50
	TOS BNC E	TOS BNC ERKEK	0,70
	TOS BNC D	TOS BNC DIŐİ	0,70
	BNC UZATMA	BNC UZATMA	0,70
	SARI BNC	KALİTELİ SARI BNC	1,43
	BNC	BNC KONNEKTÖR	0,99
	KALİTELİ BNC	KALİTELİ BNC	1,50
	T BNC	T BNC KONNEKTÖR	1,20
	KABLO	BLENDAJLI KALİTELİ CCTV KABLOSU (2+1)	0,58
	KABLO	BLENDAJLI KALİTELİ CCTV KABLOSU (4+1)	0,79

Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.

Adres: Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi No:13/C Halkalı Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: (0212) 470 3 155 - 0532 273 21 23 Fax: 0212 696 95 15

Web: www.avenirkamera.com

E-mail: satis@teknos155.com

AVENİR KAMERA
TÜRKİYE ANA BAYI
"BİR TEKNO155 KURULUŐUDUR."